

NORMALE



MOTORE

Tipo

monocilindrico orizzontale a 4 tempi

Raffreddamento

ad aria

Cilindrata

498,4 cc, con cilindro in ghisa speciale

Alesaggio e Corsa

88 x 82 mm

Distribuzione

2 valvole contrapposte aspirazione laterale comandata da punteria e scarico in testa comandato da asta e bilanciere

Potenza massima

8,5 CV a 3400 giri/minuto

Copia massima

-

Alimentazione

a caduta con carburatore Amal tipo 15 PSY Ø 36 mm

rapp. di compressione

4 : 1

Avviamento

a pedale

TRASMISSIONE

cambio

a ingranaggi scorrevoli a 3 velocità, con comando manuale

lubrificazione

forzata con pompa ad ingranaggi

trasmissione primaria

ad ingranaggi

trasmissione finale

a catena

frizione

dischi multipli in bagno d'olio

CICLISTICA

Telaio

a doppia culla in tubi e lamiera

Interasse

1380 mm

Sospensione anteriore

forcella a parallelogramma con 2 molle agenti in trazione

Sospensione posteriore

rigida

Freno anteriore

-

Freno posteriore

ad espansione Ø 210 mm, con comando a pedale e a mano

Ruote

a raggi con cerchio 26" x 2,25

Pneumatici

Anteriore e posteriore: 3,00 x 26"

DIMENSIONI

Lunghezza

2100 mm

DIMENSIONI

860 mm

Altezza

920 mm

Peso a secco

130 kg

10 litri

COLORAZIONI

Verde Guzzi con filetti oro

VERSIONI
