

## MOTOLEGGERA 65



### MOTORE

#### Tipo

monocilindrico inclinato a 2 tempi

#### Raffreddamento

ad aria

#### Cilindrata

64 cc

#### Alesaggio e Corsa

42 x 46 mm

#### Distribuzione

-

#### Potenza massima

2 a 5000 giri/minuto

#### Copia massima

-

#### Alimentazione

carburatore Dell'Orto MA Ø 13, con  
silenziatore d'aspirazione

#### rapp. di compressione

5,5 : 1

#### Avviamento

a pedale

### TRASMISSIONE

#### cambio

a 3 velocità, ad ingranaggi sempre in presa

#### lubrificazione

a miscela 5 %

#### trasmissione primaria

ad ingranaggi con dentatura elicoidale

#### trasmissione finale

a catena

#### frizione

dischi multipli in bagno d'olio

### CICLISTICA

#### Telaio

monotrave tubolare

#### Interasse

1200 mm

#### Sospensione anteriore

forcella a parallelogramma con molla biconica

#### Sospensione posteriore

forcellone oscillante e molle

#### Freno anteriore

ad espansione Ø 105 mm, con comando a  
mano

#### Freno posteriore

ad espansione Ø 105 mm, con comando a  
pedale

#### Ruote

a raggi con cerchio 26" x 1,75 R

#### Pneumatici

Anteriore e posteriore: 1,75 x 26" tipo  
ciclomotore

### DIMENSIONI

#### Lunghezza

1930 mm

#### DIMENSIONI

700 mm

#### Altezza

930 mm

#### Peso a secco

58 Kg

6,5 litri

### COLORAZIONI

Rosso Guzzi

### VERSIONI

---