

GALETTO 160



MOTORE

Tipo

monocilindrico a 4 tempi

Raffreddamento

ad aria

Cilindrata

159,5 cc, con cilindro in lega leggera con canna riportata in ghisa speciale

Alesaggio e Corsa

62 x 53 mm

Distribuzione

2 valvole in testa comandate da aste e bilancieri

Potenza massima

6 CV a 5200 giri/minuto

Copia massima

-

Alimentazione

carburatore Dell'Orto MA 18 BS 1, con filtro aria

rapp. di compressione

1 : 5,6

Avviamento

a pedale

TRASMISSIONE

cambio

a 3 velocità, ad innesto rapido con comando a pedale

lubrificazione

pompa ad ingranaggi

trasmissione primaria

ad ingranaggi con dentatura elicoidale

trasmissione finale

a catena

frizione

dischi multipli in bagno d'olio

CICLISTICA

Telaio

in profilati e lamiera

marcatura telaio: G*0123456789*

Interasse

1310 mm

Sospensione anteriore

forcella telescopica con bracci oscillanti

Sospensione posteriore

forcellone oscillante con ammortizzatori a frizione regolabili

Freno anteriore

ad espansione Ø 125 mm, con comando a mano

Freno posteriore

ad espansione Ø 125 mm, con comando a pedale

Ruote

a raggi con cerchio in acciaio 17"x 2,25

Pneumatici

Anteriore: 2,75 x 17"

Posteriore: 3,00 x 17"

DIMENSIONI

Lunghezza

1950 mm

DIMENSIONI

715 mm

Altezza

970 mm

Peso a secco

120 kg

7 litri di cui 1 litro di riserva

COLORAZIONI

Rosso, Beige

VERSIONI

Galletto 160 cc, Galletto 175 cc, Galletto 192 cc, Galletto 192 cc avviamento elettrico